



**Lave-linge à chargement par le dessus
SWT911 Fonctions :**

- Bac en acier inoxydable durable avec panier de 79 litres.
- Maintenance à 100 % par l'avant dans sa position installée
- Le système d'équilibrage automatique garantit une meilleure gestion des lots de linge déséquilibrés.
- Grâce à une plus grande vitesse d'essorage, il y a moins d'eau qui reste dans les vêtements, ce qui réduit le temps de séchage et les dépenses énergétiques.



Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur - mm (po)	651 (25 5/8 po)
Profondeur - mm (po)	711 (28 po)
Hauteur - mm (po)	1092 (43 po)
Hauteur jusqu'à la surface de travail - mm (po)	914 (36 po)
Volume du panier - litres (pi cu)	7 (2,8)
Poids net	86 (190)

Finition

Couleur	Blanc
Type de finition	Porcelaine/Acier inoxydable

Fonctionnement

Cycles	Normal, Infroissable ou Délicat
Voyants de cycle	Oui
Temps de cycle	18/32 minutes
Commandes	Commande manuelle
Temp. de l'eau	Très chaud, chaud et froid
Pression d'eau - bar (psi)	Remplissage pression 1,4 à 8,3 (20-120)
Moteur	60 Hz, 1/2 HP, à inversion de mouvement pour 1 725 tr/min 50 Hz, 1/2 HP, à inversion de mouvement pour 1 450 tr/min
Caractéristiques électriques	120/60/1 - 9,8 A 220/60/1 - 5 A 230/50/1 - 5 A 240/50/1 - 5 A

Vitesses d'essorage - (tr/min)	710
--------------------------------	-----

Expédition

Poids à l'expédition intérieure - kg (lb)	95 (210)
---	----------

Homologations

Homologations	UL, CE
---------------	--------

Électromécanique



La commande électromécanique offre des options de sélection de tissu, de même qu'un voyant indiquant quand le lave-linge est utilisé.

Étant donné les améliorations constantes apportées aux produits, les conceptions et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Les systèmes de gestion de qualité dans toutes les fabriques Alliance Laundry Systems sont conformes à la norme ISO 9001:2000.