

LAVEUSE INDUSTRIELLE UC 20



UC20AN2 à montage rigide Fonctions :

- Cadre en A gamma ultra-solide
- Commande programmable 30 cycles
- Construction en acier inoxydable
- Distributeur automatique de consommables (3 compartiments)
- Garantie limitée de 3 ans sur tous les composants, exceptionnelle dans l'industrie Garantie supplémentaire de 2 ans sur le panier, l'arbre, le cadre, roulements et joints

Commande A



La commande facile à utiliser inclut 30 cycles de lavage, notamment 12 programmes prédéfinis en usine et

18 options programmables.



Caractéristiques techniques

Dimensions

Capacité - kg (lb)	9 (20)
Largeur - mm (in)	660 (26 po)
Profondeur - mm (po)	754 (29 23/32 po)
Hauteur - mm (po)	1067 (42 po)
Diamètre du tambour - mm (po)	533 (21 po)
Profondeur du tambour - mm (po)	349 (13 13/16 po)
Volume du tambour - litres (pi cu)	78,1 (2,8)
Dimension d'ouverture de porte - mm (po)	305 (12 po)
Distance du bas de la porte au sol - mm (po)	366 (14,4 po)

Vitesse

Vitesse de lavage - tr/min	53
Vitesse de distribution - tr/min	Sans objet
Vitesse d'extraction - tr/min	525
Force G d'extraction	82

Branchements

Admission d'eau - mm (po)	19 (14,4 po)
Arrivée de vapeur - mm (po)	13 (64,2 po)
Diamètre de l'évacuation - mm (po)	51 (2 po)
Hauteur de l'évacuation au sol - mm (po)	111 (4 3/8 po)

Moteur

Puissance du moteur - kW (HP) - W	13 (18 po)
Puissance du moteur - kW (HP) - E	75 (1 po)

Tension/Hz/phase

B:	120/60/1 - 20-15
C:	380-415/50/3 - 15-4
D:	220-240/50/3 - 15-5
E:	220-240/50/1 - 20-10
F:	440-480/60/3 - 15-4
H:	380/60/3 - 15-4
J:	200/50/3 - 20-7
N:	Sans objet
O:	200-240/60/3 - 15-5
P:	Sans objet
Q:	Sans objet
X:	Sans objet
Y:	208-240/60/1 - 20-10

Expédition

Poids net - kg (lb)	177 (390)
Poids à l'expédition - kg (lb)	186 (410)
Hauteur à l'expédition - mm (po)	1295 (51 po)
Largeur à l'expédition - mm (po)	737 (29 po)
Profondeur à l'expédition - mm (po)	826 (32 1/2 po)
Poids à l'expédition (exportation) - kg (lb)	218 (480)

Homologations

Homologations	CE, ETL, ETLc
---------------	---------------

Étant donné les améliorations continues apportées aux produits, les conceptions et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Les systèmes de gestion de qualité dans toutes les fabriques Alliance Laundry Systems sont conformes ISO9001:2000.