


Sèche-linge Spirit ProLine



Caractéristiques en bref

- **All-in-one:** pour textiles lavés et nettoyés par voie humide
- **Récupération de chaleur:** consommation électrique en baisse, meilleure performance de séchage, rayonnement thermique en baisse
- **Séchage tout en douceur:** inversion automatique, cooldown et protection anti-froissage
- **Fiabilité:** hautes disponibilité et durabilité grâce à une conception professionnelle et un tambour sans entretien en appui libre sur des paliers sans galets d'appui
- **Silence et sécurité:** seulement 64 dB (A); conforme aux normes EU et CE avec éléments de sécurité supplémentaires: Arrêt automatique à l'ouverture du hublot, contrôle du flux d'air, protection contre la surchauffe et interrupteur d'arrêt d'urgence

Programmes

- Large gamme de programme de séchage commandés par microprocesseur, de prêt à repasser à extra sec, pour tous les tissus et textiles courants, garantissant un rendement journalier maximum.
- 10 programmes Wet-Clean avec fonction mémoire 
- Programme chronométré pouvant atteindre 150 minutes

Fonctions supplémentaires

- Séchage en douceur des tissus sensibles à la température,
- Séchage d'entretien facile
- Fonction mémoire pour régler l'humidité initiale de calandrage définie par l'utilisateur
- Ajustement personnalisé du degré de séchage
- Affichage du déroulement et du temps restant du programme et signal sonore à volume réglable en fin de programme
- Démarrage différé jusqu'à 24 h

Options

Ouverture du hublot à droite, arrivée d'air frais centralisé, socle machine (+18 cm), kit de blocage réseau pour la gestion de l'électricité.

Entreprise ou marque	Schulthess	Schulthess	Schulthess	Schulthess
Type d'appareil	Sèche-linge à air sortant	Sèche-linge à air sortant	Sèche-linge à air sortant	Sèche-linge à air sortant
Type ou désignation de vente	Spirit ProLine TRI 8250	Spirit ProLine TRI 8375	Spirit ProLine TRI 8550	Spirit ProLine TRI 8750
No de produit	9648.0	9649.0	9642.0	9643.0
Sèche-linge				
Capacité de charge	kg	10	15	22
Volume du tambour	dm ³	231	347	508
Durée du programme (linge prêt à être range/humidité résiduelle 50%)	env. min.	29	31	31
Diamètre du tambour	mm	776	776	1075
Profondeur du tambour	mm	490	735	560
Puissance d'évaporation	l/min.	0,17	0,24	0,35
Puissance de séchage (humidité résiduelle 50%)	kg/h	20,7	29	42,5
Installation électrique				
Tension	V	400 3N~	400 3N~	400 3N~
Puissance de raccordement	kW	15,4	20,2	31,05
Chauffage électrique	kW	14,4	19,2	28,8
Puissance de moteurs	kW	1	1	2,25
Protection par fusibles	AT	25	35	50
Options	Raccordement d'air centralisé/socle			
Tension (sur demande)	V	230 3~	230 3~	-
Protection par fusibles	AT	40	60	-
Installation de ventilation				
Débit d'air évacué	max. m ³ /h	900	1100	1350
Resistance de la conduite (à la charge du client)	max. Pa	200	200	300
Raccordement d'évacuation d'air	Ø mm	200	200	200
Expédition/Planification				
Largeur de la machine	mm	842	842	1150
Profondeur de la machine	mm	793	1038	888
Hauteur de la machine (option: avec socle)	mm	1460 (1640)	1460 (1640)	1793
Hauteur de l'orifice de chargement (option: avec socle)	mm	580 (760)	580 (760)	705
Diamètre de l'orifice de chargement	Ø mm	530	530	530
Poids de la machine net	kg	200	220	360
Poids en fonction (avec linge)	kg	216	244	404
Charge spécifique (statique)	kg/m ²	324	279	400
Poids à l'expédition	kg	224	246	400
Volume de l'emballage	m ³	1,23	1,58	2,07

Commande aisée

Grâce à un hublot généreux de 53 cm de diamètre et s'ouvrant à 180°. Le sens d'ouverture du hublot peut être défini au choix à droite ou à gauche en fonction des conditions locales. D'autres détails pratiques viennent compléter cette panoplie: la présélection de l'heure de fin du programme via une horloge en temps réel ou le filtre à peluches amélioré robuste et surdimensionné, facilitant encore la maintenance.



Restez exigeant



SCHULTHESS