

# Sèche-linge Spirit TopLine



## Gamme de programmes différenciée

Les sèche-linge Spirit TopLine sont dotés de cinq programmes standards, de «prêt à calandrer» à «prêt à ranger». Grâce à des options, par exemple pour le linge délicat ou les textiles sensibles à la température, ces programmes peuvent être enrichis et affinés.

Pendant le séchage, trois capteurs logés dans les entraîneurs du tambour vérifient en permanence l'humidité résiduelle du linge et déclenchent l'arrêt automatique du programme une fois que le degré de séchage sélectionné est atteint. Autrement dit le sèche-linge ne fonctionne pas une minute de trop et consomme ainsi moins d'électricité.

En plus, vous pouvez aussi opter pour un programme chronométré, particulièrement adapté pour le séchage d'oreillers ou le séchage final de certains textiles. La durée du séchage est donc réglable de 10 à 150 minutes et grâce à la fonction de fin différée du programme, le démarrage du programme peut être réglé jusqu'à 24 heures à l'avance.



## A évacuation ou à condensation

Suivant l'infrastructure de votre logement, chez Schulthess vous pouvez choisir entre deux versions de sèche-linge: la version à évacuation, où l'humidité est évacuée par un tube donnant à l'extérieur, ou la version à condensation, où l'air chaud et humide se condense et est évacué vers les eaux usées par une pompe.

Entreprise ou marque	Schulthess	Schulthess
Type d'appareil	à air sortant	à condensation
Type ou désignation de vente	<b>Spirit TopLine TA 6256</b>	<b>Spirit TopLine TC 6456</b>
No de produit	6256.0	6456.0

### Caractéristiques d'utilisation

Capacité		
- coton prêt à ranger	max. kg	6,5
- coton humide pour le repassage	max. kg	6,5
- entretien facile prêt à ranger	max. kg	3,5
Durée du séchage		
Programme «coton prêt à ranger» (linge essoré avant le séchage à environ 1400 tr/min, 45% d'humidité résiduelle)	min	42
		45

### Consommation

Consommation d'énergie		
Programme «coton prêt à ranger» (linge essoré avant le séchage à environ 1400 tr/min, 45% d'humidité résiduelle)	kWh	2,9
		3,0

### Construction

Appareil fixe avec plateau de travail	•	•
Appareil standard pour colonne lavage-séchage	•	-
Porte ouvrant à	d/g/m	d/g/m

### Dimensions

Hauteur	cm	90	90
Largeur	cm	63	63
Profondeur, distance du mur comprise	cm	79	91
Profondeur, porte ouverte	cm	141	153
Marge de réglage de la hauteur	cm	2	2
Poids à vide	kg	77	99

### Commande du séchage

Par programmation	•	•
Commande automatique par détection électronique de l'humidité	•	•

### Système et équipement

Evacuation de l'air	•	-
Système de condensation de l'air	-	•
Conduite d'évacuation de l'air	Ø 100 mm, 90°-adapt. ang.	-
Tuyau d'évacuation de l'air Ø 100 mm	m	2
Programmes de séchage	8	8
Express/Mixte	•/•	•/•
Programmes complémentaires et programme spécial minuté	•	•
Affichage du temps résiduel	•	•
Ouverture automatique de la porte	•	•
Ouverture de chargement	cm	devant, Ø 34/40
Câble d'alimentation	m	1,5
Tuyau d'écoulement	m/Ø mm	2/22
Evacuation de la condensation par pompe	-	•

### Alimentation en courant et en eau

Raccordement électrique:		
- tension	400 V 3~N 50 Hz/5,0 kW/10 A	400 V 3~N 50 Hz/5,0 kW/10 A
- puissance absorbée	400 V 2~N 50 Hz/3,6 kW/10 A	400 V 2~N 50 Hz/3,6 kW/10 A
- fusible	230 V 1~N 50 Hz/2,2 kW/10 A	230 V 1~N 50 Hz/2,2 kW/10 A
	230 V 1~N 50 Hz/3,6 kW/16 A	230 V 1~N 50 Hz/3,6 kW/16 A



Restez exigeant



**SCHULTHESS**