

Machine à laver et sèche-linge professionnels

**HORIZON**

**Speed Queen®**



## MACHINE A LAVER

Toutes les caractéristiques nécessaires pour réduire les coûts d'exploitation – de la basse consommation d'eau à l'essorage à grande vitesse.

La grande ouverture de porte permet un chargement et un déchargement rapides du linge. La charnière robuste de la porte garantit à cette dernière de supporter un usage industriel du lave-linge.

Les lave-linge à cuve suspendue Horizon atteignent des vitesses d'essorage de 1200 tours par minute. Moins d'humidité se traduit par une réduction des temps de séchage ainsi que de la consommation gaz/électricité.

Les composants d'entraînement en acier robuste ainsi que les cuves intérieures et extérieures en acier inoxydable offrent une longévité optimisée. La conception robuste signifie pour vous des années de fonctionnement fiable.

La programmation est très simple d'utilisation et permet un choix de 6 programmes de lavage + 12 programmes optionnels. Microprocesseur Quantum Gold.

Bac à produits lessiviels frontal à 4 compartiments.

Indicateur LED de l'état d'avancement du cycle et indicateur de temps restant.



Version inox



## SECHE-LINGE

Séchoir à évacuation avec microprocesseur à 4 programmes MDC.

Large hublot de chargement.

Fort débit d'air grâce à une turbine puissante.

Filtre facile d'accès, positionné à l'entrée du hublot.

## MODULE MACHINE ET SECHE-LINGE SUPERPOSE OU SECHOIR DOUBLE

Ce module est idéal pour les petites buanderies.

Un seul panneau de commande centralisé.

Indicateur LED de l'état d'avancement du cycle et indicateur de temps restant.

La gamme SPEED QUEEN HORIZON est disponible en version mono ou tri-neutre.



	Machine à laver	Séchoir	Module
Capacité	9 kg - 96,8 l.	10 kg - 198 litres	9 kg et 10 kg
Vitesse essorage	1200 t/mn		1200 t/mn
Force G	440		440
Chauffage*	électrique	électrique	électrique
Puissance de chauffe	4,8 kW	4,8 kW	2x4,8 kW
Puissance totale	5,5 kW	5,5 kW	2x5,5 kW
Vidange**	pompe		pompe
Evacuation des buées		oui	oui
Dimensions L x P x H	683x704x1126 mm	683x711x1126	683x704x1986
Poids	122 kg	68 kg	177 kg
Alimentation électrique	1x220/230V - 50 Hz protection 25 A. 3x380/400V+N - 50Hz protection 16 A.	1x220/230V - 50 Hz protection 25 A. 3x380/400V+N - 50Hz protection 16 A.	1x220/230V - 50 Hz protection 2x25 A. 3x380/400V+N - 50Hz protection 2x16 A.

\*chauffage électrique déconnectable pour la machine à laver

\*\*vidange par gravité disponible en option

Armstrong France SAS au capital de 40 000 €  
Z.A. Laprade – 596 avenue Antoine Lavoisier 43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE  
Tél. : 04 71 03 54 32 Fax 04 71 05 95 65  
RCS Le Puy 434 543 864 - SIRET 434 543 864 00012 – Code APE 4669C  
N° TVA Intracommunautaire : FR 07 434543864