



Maximum Performance



UY350, UY450, UY600

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Essorage haute puissance en toute stabilité
- Boîtier en acier inoxydable
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- PROform - microprocesseur entièrement programmable
- Large porte s'ouvrant à 180° pour faciliter le chargement et le déchargement du linge (Ø 540 mm)
- Deux grands vannes de vidange (Ø 76 mm)
- Moteur à régulation de fréquence
- Auges perforés : plus d'action mécanique, moins de consommation d'eau
- Programmes de lavage écologiques - réduisent considérablement la consommation d'eau et d'électricité
- Prise réseau et USB (à l'arrière de la machine)
- Raccordement aux pompes à produits liquides
- Bac à produit avec 5 compartiments amovible
- 3 arrivées d'eau grand débit
- Ergonomique, hauteur de la porte permet un chargement et un déchargement facile des chariots
- Position du microprocesseur adaptée à tout utilisateur
- Protection frontale

OPTIONS

- Pompes à produits liquides
- PROform Assist - logiciel de traçabilité et système réseau
- Système de pesage Intégré
- Kit de récupération d'eau
- Isolation pour réduction d'énergie et de bruit
- Alarme lumineuse orange et sonore
- Version avec chauffage à vapeur
- Arrivée d'eau fonctionne grâce à un dispositif à air comprimé
- Robinet de prélèvement d'échantillon d'eau

**LAVEUSES-ESSOREUSES INDUSTRIELLES
(ESSORAGE HAUTE PUISSANCE)**

TYPE		UY350	UY450	UY600
TAMBOUR INTÉRIEUR				
Capacité (L:10)	kg/lb	35/77	45/99	60/132
Volume	l	350	450	600
Diamètre	mm	914	914	1035
Profondeur	mm	535	690	715
MOTEUR				
Puissance	kW	4	7,5	7,5
VITESSE DU TAMBOUR				
Lavage (max)	tr/min	45	45	42
Essorage (max)	tr/min	839	839	788
Facteur G		360	360	360
PROGRAMMEUR				
PROform		Standard	Standard	Standard
CHAUFFAGE				
100% eau chaude	°C	90	90	90
100% électriques	kW	24	36	54
Vapeur haute pression	bar	3-8	3-8	3-8
RACCORD				
Électrique			3x220-240V 50/60Hz 3x380-415V 50/60Hz 3x440-480V 50/60Hz	
Arrivée d'eau	pouce	3x 1"	3x 1"	3x 1"
Arrivée de vapeur	pouce	1x 3/4"	1x 3/4"	1x 3/4"
Vidange	pouce	2x 3"	2x 3"	2x 3"
TILTING				
Dispositif de basculement sur l'avant (système pneumatique)		N/A	Option	Option
DIMENSIONS				
HxLxP	mm	1925x1315x1270	1925x1315x1502	1925x1315x1502
DONNÉES DE TRANSPORT				
Poids net	kg	1010	1350	1500
Poids net avec Tilt	kg	N/A	1390	1540
Poids brut	kg	1170	1490	1640
Poids brut avec Tilt	kg	N/A	1530	1680
Conditionnement par caisses H x L x P	mm	2125x1425x1470	2125x1425x1700	2125x1425x1700

Standard = Version standard.

Les informations relatives aux dimensions des machines incluent toutes les pièces de grande taille.

