

Machine à laver et sèche-linge professionnels HORIZON



MACHINE A LAVER



Toutes les caractéristiques nécessaires pour réduire les coûts d'exploitation – de la basse consommation d'eau à l'essorage à grande vitesse.

La grande ouverture de porte permet un chargement et un déchargement rapides du linge. La charnière robuste de la porte garantit à cette dernière de supporter un usage industriel du lave-linge.

Les lave-linge à cuve suspendue HORIZON atteignent des vitesses d'essorage de 1200 tours par minute. Moins d'humidité se traduit par une réduction des temps de séchage ainsi que de la consommation gaz/électricité.

Les composants d'entraînement en acier robuste ainsi que les cuves intérieures et extérieures en acier inoxydable offrent une longévité optimisée. La conception robuste signifie pour vous des années de fonctionnement fiable.

La programmation est très simple d'utilisation et permet un choix de 6 programmes de lavage + 12 programmes optionnels. Microprocesseur Quantum Gold.

Bac à produits lessiviels frontal à 4 compartiments.

Indicateur LED de l'état d'avancement du cycle et indicateur de temps restant.

SECHE-LINGE



Séchoir à évacuation avec microprocesseur à 4 programmes MDC.

Large hublot de chargement.

Fort débit d'air grâce à une turbine puissante.

Filtre facile d'accès, positionné à l'entrée du hublot.

*Attention, le séchoir ne se superpose pas sur la machine.
Pour des espaces réduits, la gamme HORIZON existe en version module machine et séchoir superposé avec commandes au centre des 2 appareils (voir au verso).*



MODULE MACHINE ET SECHE-LINGE SUPERPOSE OU SECHOIR DOUBLE

Ce module est idéal pour les petits espaces buanderie.

Un seul panneau de commande centralisé.

Indicateur LED de l'état d'avancement du cycle et indicateur de temps restant.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Machine à laver	Séchoir	Module machine/séchoir superposé	Module séchoir double
Capacité	9 kg - 96,8 l.	10 kg - 198 litres	9 kg/10 kg	2x10 kg
Vitesse essorage	1200 t/mn		1200 t/mn	
Force G	440		440	
Chauffage*	électrique	électrique	électrique	électrique
Vidange**	Pompe en standard		Pompe en standard	
Evacuation des buées		Ø 100	Ø 100	Ø 100x2
Dimensions L x P x H	683x704x1126 mm	683x704x1126 mm	683x711x1986	683x711x1986
Poids	118 kg	68 kg	177 kg	127 kg
Alimentation électrique	MONO 220/230V - protection 25 A. TETRA 380/400V+N+T - prot. 16 A.	MONO 220/230V - protection 25 A. TETRA 380/400V+N+T - prot. 16 A.	MONO 220/230V - protection 2x25 A. TETRA 380/400V+N+T - prot. 2x16 A.	MONO 220/230V - protection 2x25 A. TETRA 380/400V+N+T - prot. 2x16 A.

La gamme SPEED QUEEN HORIZON est disponible en version MONO ou TETRA

* chauffage électrique déconnectable eau chaude pour la machine

** vidange par gravité disponible en option

