

SÉCHOIR INDUSTRIEL

WS
GAMME

WS 13/13 WS 016

2X13KG 16 KG
2X27LB 35LB

La principale innovation comparée aux séchoirs à évacuation est une **consommation d'énergie ultra faible**. Cet avantage est incontournable dans le monde d'aujourd'hui où les ressources deviennent **de plus en plus précieuses et chères**.

CARACTÉRISTIQUES

- Tambour en acier inoxydable et inversion de sens
- Façade en acier inoxydable
- Microprocesseur à 3 programmes (températures programmables) facile d'utilisation
- Combinaison d'un flux d'air axial et radial Concept RADAX®
- Grande ouverture de porte pour un chargement et un déchargement aisés



TAMBOUR
INOXYDABLE
DE SERIE



HUBLOT
EXTRA
LARGE



FAIBLE
CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE



Séchoir double WS 1313

TYPE		WS 013/13	WS 016
CAPACITE			
Capacité du tambour	Kg/lb	2x13/2x27	16/35
Volume du tambour	l	2x285	345
Dimensions du tambour	mm	2ø 760	ø760
Nombre de tambours		2	1
Nombre de portes de déchargement		2	1
FLUX D’AIR	m3/h	1050	600
EVAPORATION MOYENNE	l/min	2x0.225	0.300
MOTEURS			
Soufflerie	kW	2x0.75	0.55
Entrainement	kW	2x0.25	0.25
CHAUFFAGE GAZ			
Arrivée gaz	NPT	2x3/4’’	3/4’’
Tension électrique		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50 Hz	
Puissance	kW	2x19.5	25
	Kbtu/h	2x66.5	85.3
CHAUFFAGE ELECTRIQUE			
Tension électrique	kW	3x220-240V 50 Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60 Hz	
Puissance	kW	2x18,0	24,0
PROGRAMMATEUR			
Easy control – antivandalisme		Standard	
EVACUATION	mm	200	
DIMENSIONS HORS TOUT			
HxLxP	mm	2030x795x1240	1680x795x1280
Poids net	Kg	370	250
DONNEES DE TRANSPORT			
Emballé hxlxp	mm	2120x880x1325	1785x855x1310
Poids brut	Kg	385	270

*Puissance de la vapeur est variable et dépend de la pression de celle-ci - Les dimensions données sont les cotes de passage des matériels hors tout sans démontage d'élément.