

SECHOIRS SIMPLE ET DOUBLE

SU035 - SU055 - SUT30 - SUT45

Simple, sans compromis, incomparable.
Un modèle avec une construction robuste
pour un fonctionnement fiable
pendant des années.



- Séchoir à évacuation
- Façade en acier inoxydable
- 4 programmes
- Simple d'utilisation
- Grande ouverture de porte
- Charnières ultra-solides
- Tambour galvanisé
- Modèle empilé pour optimiser l'espace
- Existe en version électrique ou gaz



Caractéristiques techniques

	SU035 16 kg	SU055 24 kg	SUT30 2x13 kg	SUT45 2x20 kg
Dimensions et poids				
Largeur hors tout, mm	800	925	800	875
Hauteur hors tout, mm	1625	1700	1940	2065
Profondeur hors tout, mm	1155	1350	1090	1235
Poids net, kg	160	200	300	320
Commande				
Microprocesseur	MDCII à 4 programmes			
Tambour				
Diamètre tambour, mm	762	838	762	838
Volume tambour, litre	350	490	2x300	2x420
Capacité du tambour, kg	16	24	2x13	2x20
Ouverture de la porte				
Diam. de l'ouverture, mm	602	686	602	686
Evacuation d'air				
Diamètre sortie d'air, mm	200	200	200	250
Alimentation électrique				
Chauffe électrique	TRIPHASE 400V+T - 50 Hz			/
Chauffe gaz	MONOPHASE 240V - 50 Hz			
Raccordement gaz				
Raccordement	1,2"	1,2"	1,2"	1,2"
Émission de bruit dBA				
Niveau sonore à 1 m. de la façade	61	61	63	65
Homologations				
Normes	CE	CE	CE	CE