

SECHOIRS SIMPLE ET DOUBLE

WS16 - WS13/13

Effacité et simplicité d'utilisation pour la gamme de séchoirs à évacuation WS.



- Séchoir à évacuation
- Façade et tambour en acier inoxydable
- 3 programmes
- Simple d'utilisation
- Grande ouverture de porte
- Flux d'air axial et radial
- Tambour à inversion de sens
- Modèle empilé pour optimiser l'espace
- Existe en version électrique ou gaz
- Faible consommation d'énergie

Caractéristiques techniques

	WS16 16 kg	WS13/13 2x13 kg
Dimensions et poids		
Largeur hors tout, mm	795	795
Hauteur hors tout, mm	1680	2030
Profondeur hors tout, mm	1280	1240
Poids net, kg	250	370
Commande		
Microprocesseur	Easy Control à 3 programmes	
Tambour		
Diamètre tambour, mm	760	2x760
Volume tambour, litre	345	2x285
Capacité du tambour, kg	16	2x13
Ouverture de la porte		
Diam. de l'ouverture, mm	600	2x600
Evacuation d'air		
Diamètre sortie d'air, mm	200	200
Alimentation électrique		
Chauffe électrique	TRIPHASE 400V+T - 50 Hz	
Chauffe gaz	MONOPHASE 240V - 50 Hz	
Raccordement gaz		
Raccordement	3/4"	2x3/4"
Émission de bruit dBA		
Niveau sonore	68	55
Homologations		
Normes	CE	CE